

MONITOR

Teknoservice suministrará monitores de la marca **TTL®** modelo **PRO MP251** para uso profesional, de alta calidad constructiva, cumpliendo con todas las exigencias para su trabajo.



***imagen sujeta a cambios por características técnicas**

- Pantalla ampliada de 24,5 pulgadas: disfruta de un lienzo mejorado en un espacio limitado.
- El mejor tamaño para la oficina y el escritorio de trabajo.
- La pantalla con certificación TÜV garantiza la protección y la salud de la vista.
- La tasa de refresco de 100 Hz proporciona una mejor experiencia de visualización con una imagen sin parpadeos.
- El soporte está diseñado con características ergonómicas, incluidos los ajustes de inclinación, giro, altura y pivote.
- Mantén la versatilidad en varios dispositivos utilizando múltiples fuentes de entrada, como los puertos HDMI™ y D-Sub (VGA).
- Disfruta del entorno más despejado con un diseño de gestión de cables cómodo y extraíble.
- Diseño de montaje VESA estándar.
- Dos altavoces integrados.
- La tecnología Anti-Flicker ayuda a prevenir el cansancio y la fatiga ocular.

Pantalla	Tamaño de la pantalla	24.5" (62.2cm)
	Área de visualización activa (mm)	543.7(H)x302.6 (V)
	Curvatura	Flat
	Tipo de panel	IPS
	Resolución	1920x1080 (FHD)
	Distancia entre píxeles (mm)	0.2832(H)x0.2802(V)
	Relación de aspecto	16:9
	Tecnología de tasa de refresco dinámico	Adaptive-Sync
	Tasa de refresco dinámica Rango activado	48 ~ 100Hz
	HDR (alto rango dinámico)	N/A
	SDR Brillo (nits)	300
	Contrast Ratio	1300:1
	DCR (relación de contraste dinámico)	100000000:1
	Frecuencia de la señal	52.416~112.5 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Tasa de refresco	100HZ
	Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms(MPRT)
	Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
	Ángulos de visión	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	88.1%/78.2%
	NTSC (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	73.7%/71.1%
	sRGB (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	101%/95.9%
	sRGB (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	104.1%/96.1%
	Adobe RGB (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	86.6%/83.48%
	Adobe RGB (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	77.2%/73.98%
	DCI-P3 (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	80.4%/79.9%
	DCI-P3 (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	77.2%/74%
	Rec. 709 (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	101%/95.9%
	Rec. 709 (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	104.1%/96.1%
	Rec. 2020 (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	58.62%/58.62%
	Rec. 2020 (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	55.08%/55.08%
Tratamiento de la superficie	Anti-glare	
Colores de la pantalla	16.7M	
Color bit	8 bits (6 bits + FRC)	
Puertos E/S	Versión Thunderbolt	N/A
	Versión Thunderbolt HDCP	N/A
	USB Type C (DisplayPort alterno)	N/A
	D-Sub	1
	Entrada de línea	1
	Salida de auriculares	1
	Lector de tarjetas	N/A
	Tipo de bloqueo	Kensington Lock
	Altavoces	2
	HDMI	1
	Versión HDMI	1.4b
	Versión HDMI HDCP	1.4
	HDMI™	1
	Versión HDMI™	1.4b
	Versión HDMI™ HDCP	1.4
	USB Type C (DisplayPort Alternate)	N/A
	Línea de entrada	1
Salida de audio	1	
Diseño	Regulación (inclinación)	-5° ~ 20°
	Montaje VESA	100x100mm
	Ajuste de la inclinación	-5° ~ 20°
	Soporte VESA	100x100mm
	Diseño sin marco	Yes

*Incluye cable HDMI